



MASK4CT-W

Haut-parleur bidirectionnel de 4,25 "avec système Clickmount

Le MASK4CT a une conception unique et offre un son cristallin pour toutes les applications musicales. Le MASK4CT peut être utilisé comme haut-parleur 70V / 100V avec prise de puissance sur 20 - 10 - 5 - 2,5 watts en 100V ou comme haut-parleur basse impédance 16 Ohms. Il en résulte un haut-parleur polyvalent qui peut être utilisé dans n'importe quel endroit et n'importe quelle application. L'armoire est fabriquée en ABS PP4 renforcé de haute qualité, avec une grille en aluminium. La conception du MASK4CT garantit une qualité élevée et des performances durables en intérieur et en extérieur, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Le MASK4CT possède un puissant woofer à cône en papier couché de 4,25 "et un tweeter à dôme en soie de 1" qui se traduit par un SPL élevé et une

distorsion extrêmement faible. Cela garantit une clarté sans précédent sur l'ensemble du spectre de fréquences. La protection intégrée en 3 étapes et les composants de haute qualité font du MASK4CT un haut-parleur ultra fiable et à sécurité intégrée, même à des charges de puissance élevées. Grâce à la conception révolutionnaire du support ClickMount, le MASK4CT est sans aucun doute le haut-parleur le plus rapide et le plus facile à installer à ce jour. Les clics prédéfinis sur le Clickmount assurent un alignement parfait pour chaque haut-parleur. Avec le système de gestion des câbles discrets, le niveau à bulle intégré et les connecteurs d'entrée / sortie, le câblage complet est effectué sur le support. Pour terminer l'installation, cliquez simplement sur le haut-parleur du ClickMount!

Caractéristiques techniques

Hauteur	238 mm	Puissance RMS basse impédance	50 watts
largeur	144 mm	SPL 1W/1m	89 dB
Profondeur	144 mm	max SPL 1m	104 dB
Système de haut-parleurs	2-way	Fréquence de réponse	80 – 20k Hz
Taille du woofer	4,25 pouce	Matériau de construction principal	Plastique ABS
Matériau du cône du woofer	coated papier	Matériau principal de la grille	aluminium
Taille du tweeter	1 pouce	Indice IP	64
Système de montage	clickmount	Angle de dispersion horizontale 1000 Hz	180°
Prises d'Alimentation du transformateur 100 V	20 – 10 – 5 – 2.5 watts	Angle de dispersion verticale 1000 Hz	180°
Prises d'Alimentation du transformateur 70 V	20 – 10 – 5 – 2.5 – 1.25 watts	Couleur RAL la plus proche (sous réserve d'écarts)	RAL9016 (W) / RAL9011 (BL)
impédance (ohms)	16	Poids net du Produit(kg)	2,25
Puissance dynamique basse impédance	70 watts		

Galerie

